

Aceites para motores a gasolina y diesel

	Gulf	Castrol	Mobil	Shell	Texaco	Valvoline
Lubricante multigrado 100% sintético. para motores a gasolina de vehículos de reciente diseño. Satisface la clasificación API SH / CF .	Gulf Racing F1 SAE 5W50 ACEA A3/B3	Syntec SAE 5W50	Mobil 1 SAE 15W50	Helix Ultra SAE 10W40	Havoline Formula 3 Synthetic SAE 5W40	
Aceite multigrado para motores a gasolina de vehículos último modelo y anteriores, que satisface la clasificación de servicio API SL .	Gulf Super Premium SAE 10W30 SAE 20W50 (Gulfmax A)	Castrol GTX SAE 10W40 SAE 20W50	Super XHP SAE 15W40 SAE 20W50	Helix Super SAE 10W30 SAE 20W50	Havoline Formula 3 SAE 10W40 SAE 20W50	Racing Formula SAE 10W30 SAE 20W50
Lubricante monogrado que satisface los requerimientos de la clasificación de servicio API SF / CC , y especificación MIL L-46152B,C. Se recomienda para motores a gasolina de vehículos 1988 y anteriores.	Gulf Super Premium SAE 30 y 40 (Gulfmax)	Castrol CRI SAE 30 y 40	HD SAE 30 y 40	Shell Helix SAE 30 y 40	Havoline Formula 3 SAE 30 y 40	Racing Formula SAE 30 y 40
Aceite Multigrado diseñado para la lubricación de motores a diesel de reciente diseño, de altas y bajas emisiones contaminantes, turbo-alimentados o de aspiración natural. Satisface la clasificación API CH-4 , CG-4, CF-2/SJ, la MIL-L-46152E, CES 20076, Mack EQ-M Plus, M.B. 228,1 Volvo VDS/VDS-2 y ACEA E2 / B3 / A2.	Gulf Super Duty Plus SAE 15W40 Gulf Superfleet ELD SAE 15W40	Castrol RX Super Heavy Duty SAE 15W40	Delvac MX SAE 15W40	RIMULA DHD-1 SAE 15W40	Ursa TDX SAE 15W40	Valvodiesel Max SAE 15W40
Aceite multigrado de alto rendimiento que satisface la clasificación API CF-4 , CE/SG, para motores a Diesel turbocargados de reciente diseño y bajas emisiones.	Gulf Super Diesel Plus SAE 15W40	RX Super SAE 15W40	Delvac Super SAE 15W40	Rimula X SAE 15W40	Ursa Premium SAE 15W40	Valvodiesel SAE 15W40
Lubricante monogrado diseñado para todos los motores modernos a diesel a baja y alta velocidad con carga pesada, sometidos a condiciones de operación severas. Sobrepasa los requerimientos a la clasificación API CF, CF-2 y los de la especificación militar MIL-L-2104 F.	Gulf Super Duty SAE 10W,30,40, 50 Gulf Super Fleet 25w50 (Gulf Supe Duty MO 25W50)	RX Super SAE 10W,30,40 y 50	Delvac 1310,1330,1340 y 1350	Rimula X SAE 10W,30,40 y 50	Ursa LA-3 SAE 10W,30,40 y 50	Valvodiesel SAE 10W,30,40 y 50
Lubricante monogrado recomendado específicamente para motores Detroit Diesel de 2 tiempos. Satisface la clasificación de servicio API CF, CF-2 y contiene un máximo de 1% de cenizas sulfatadas.	Super Duty DD SAE 40 y 50	CRD SAE 40 y 50	Delvac 1240 D y 1250 D	Rimula D SAE 40 y 50	Ursa Extra Duty SAE 40 y 50	Valvodiesel DD SAE 40 y 50