



BRAKE FLUID DOT 3, TECHNICAL DATA SHEET

APLICACIONES:

Use Líquido de Frenos Wagner en todos los sistemas para las recomendaciones del fabricante

	DOT 3
	
NIVEL DE ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> . FMVSS N 116 . JIS K 2233 BF-3 . SAE J1703 - . ISO 4925 (clase 3) . RTE INEN 031 . DOT 3.0
CARACTERISTICAS	<ul style="list-style-type: none"> . De servicio pesado . Se han añadido anticorrosivos . Formulación de alta lubricidad . Artículo imperecedero . Gran estabilidad térmica. . Compatible con juntas y sellos para evitar la pérdida de fluidos.
PROPIEDADES TIPICAS	
Viscosidad a -40° C	1500 mm ² / S
Viscosidad a 100 ° C	1.5 mm ² / S
Contenido de Agua, máx.	0.25 %
Punto de ebullición húmedo	140 °C (284 °F)
Punto de ebullición seco	205 °C (401°F)
Temperatura de ebullición	245 °C
PH	7 – 11.5
Gravedad específica	1.1 – 1.04
Color	Ámbar
Apariencia y Estado	Claro brillante y líquido / Incoloro
Lbs/gal	8.6 - 8.8
Densidad 20°C	1.04

Nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos con el fin de que nuestros clientes puedan beneficiarse de los últimos avances técnicos.

©2015 Federal-Mogul Motorparts Corporation 27300 West 11 Mile Road Southfield, Mi 48034. All rights reserved. 21 registered in United States Patent and Trademark Office.