



## Gulf Crown EP

### Grasa Multi-propósito de Litio con Extrema Presión

#### Descripción de Producto

**Gulf Crown EP 3** son grasas multipropósitos de jabón de litio con aditivos de extrema presión diseñada para el uso en un amplio rango de aplicaciones automotrices y de servicio pesado en carretera, así como también en el sector industrial. Están fabricadas con bases lubricantes refinadas y aditivos de gran desempeño para proveer excelente protección anti desgaste, buena estabilidad estructural, resistencia al lavado con agua y efectiva protección contra la corrosión. Están diseñadas para la lubricación de elementos rodantes y complejos rodamientos como los que se encuentran en la industria del acero, la construcción, del acero, el papel, la minería y el transporte.

#### Servicios y Beneficios

- Efectivas propiedades de extrema presión para una correcta lubricación de los componentes de carga.
- Mejorada estabilidad mecánica y resistencia al ablandamiento asegura una duradera lubricación y previene el goteo de los rodamientos.
- Muy buena protección contra la corrosión y resistencia al lavado con agua resulta en una mejora de la protección de los componentes y la vida del equipo.
- Excelente fluidez y bombeo a baja temperatura aún en climas fríos hace que los menores grados de consistencia sean ideales para la lubricación de sistemas centralizados tanto como en aplicaciones industriales.
- Excelente estabilidad a la oxidación permite una operación libre de depósitos.
- Elevado punto de goteo asegura la extensión del rango de operación hasta 150°C.

#### Aplicaciones

- Recomendado para aplicaciones de lubricación en chasis y rodamientos de bolas en el servicio de transportes pesado y vehículos automotrices.
- Lubricación general de ejes, rótulas, juntas universales, tomas de fuerza, pivotes y cojinetes.
- Rodamientos de elementos rodantes y servicio pesado que operan bajo condiciones severas, incluyendo cargas de choque en ambientes húmedos.
- Otras aplicaciones industriales y automotrices donde grasas de jabón de calcio o sodio no son recomendadas.



**Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas**

Cumple las siguientes especificaciones		NLGI 3
ASTM D4950 GB-LB		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Color	Visual	AZUL
Grado NLGI		3
Tipo de Jabón espesante		Litio
Textura		Suave
<b>Tipo de base (petróleo)</b>		<b>mineral</b>
Aceite Básico viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	160
Aceite Básico viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	14.8
Índice de Viscosidad	<b>D 2270</b>	<b>91</b>
<b>Penetración (Consistencia), trabajada a 60 golpes 1/10 mm a 25°C</b>	<b>D 217</b>	<b>230-235</b>
Penetración, trabajada a 100000 golpes 1/10 mm a 25°C	D 217	365
Estabilidad mecánica 50 horas a 80°C, 10-1 mm		365
Alcalinidad, %p	D 128	0.06
Punto de fluidez (escurrimiento), °C	D 97	-25
Punto de Goteo, °C (°F)	D 2265	<b>190 °C</b>
Punto de ebullición, °C	D 92	<b>250</b>
Rango de temperatura de trabajo		-30 a 130 °C
Corrosión a lámina de cobre, 24 h, 100°C	D 4048	1a
Resistencia al agua	DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C	1
Pérdida por lavado de agua a 38°C (175°F), %	D 1264	<b>5</b>
Separación del aceite	DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %	<b>3</b>
Máquina de 4 bolas: - Desgaste (1min/80Kg/75°C, IP-239, O, mm diámetro de la huella - <b>Carga de soldadura, IP-239, Kg Índice de desgaste por carga</b>	D 2266 D 2596	0.4 <b>250</b> <b>55</b>
Estabilidad a la oxidación (100 hs), lb/pulg 2	D 942	0.25
EP máquina Timken OK, lbs	D 2509	40

Presentaciones:

181 kg (400 lb)	16 kg (35 lb)
✓	✓

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.**  
**WWW.LUBRISA.COM**



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web [www.lubrisa.com](http://www.lubrisa.com) / [www.gulfoiltld.com](http://www.gulfoiltld.com) o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.