



Gulf Lubcote AR ISO 32-68

Desplazamiento de agua, prevención de herrumbre, formación de suave película protectora

Descripción de Producto

Gulf Lubcote AR ISO 32,68 es un aceite tipo desplazate de agua y deja una suave película de protección. La película protege contra el herrumbre y corrosión para condiciones ambientales y almacenamiento por periodos prolongados.

Servicios y Beneficios

- Facilita la rápida eliminación de agua o refrigerante de las superficies metálicas.
 - La película resistente a la manipulación.
 - Forma película protectora eficaz contra ambientes agresivos.
 - Excelente difusión que les permite ser aplicados ya sea por inmersión o por pulverización.
 - Asistencias secado rápidos en el aumento de la velocidad del proceso.

Aplicaciones

- **Gulf Lubcote AR ISO 32-68** se recomienda para la protección por periodos prolongados de los componentes metálicos de precisión hecho de metales ferrosos y no ferrosos incluyendo el aluminio, cobre y sus aleaciones después del mecanizado, extrusión, galvanización o procesos de desengrasado / lavado.

- **Gulf Lubcote AR ISO 32-68** se aplica mejor mediante la inmersión pero si estas instalaciones no están disponibles también puede ser rociado. Sin embargo, los productos de base solvente para todas las precauciones aplicables deben ser observados.

- Si es necesario, la película protectora se puede quitar frotando con trapos / desechos empapados en queroseno / aguarrás mineral o por desgrasantes alcalinas o métodos de desengrasado de disolventes.

NOTA: **Gulf Lubcote AR ISO 32-68** es compatible con componentes de acero y tuberías normales prevalentes en la construcción de sistemas de aplicación. Se debe tener cuidado con la selección y uso de sellos y pinturas en contacto con este producto.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Grados de Viscosidad ISO		32	68
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos	
Color	Visual	Ámbar	Ámbar
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	32.72	68.45
Punto de Inflamación, °C	D 92	220	230
Punto de Escurrimiento, °C	D 97	-15	-15
Densidad @ 15°C, kg/l	D 1298	0.8434	0.8708

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilt.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.