



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

## Gulf MAX

### *Aceite de Motor para Vehículos Livianos*

#### Descripción del Producto

**Gulf MAX** es un aceite de motor de calidad superior para vehículos livianos especialmente diseñado para unidades con motores tanto a gasolina y diésel, que tengan un número de años de servicio moderado. Todos los grados de viscosidad están formulados para exceder los requerimientos de los niveles de calidad API SL.

#### Beneficios y Servicios

- Mejorada estabilidad termo-oxidativa minimiza la acumulación y depósitos de lodos, extendiendo la vida útil del aceite.
- Sus activos agentes limpiadores proveen limpieza superior al motor.
- Superior tecnología anti-desgaste minimiza el desgaste del motor, reduciendo los costos de mantenimiento.
- Buena fluidez a baja temperatura ayuda a facilitar los arranques en frío.
- 

#### Aplicaciones

- Recomendado para vehículos de gasolina de alto rendimiento, multiválvulas, turboalimentados y sobrealimentados y también para vehículos livianos con motor a diésel que requiere aceite de calidad API SL.
- Recomendadas para el uso en unidades con recorrido avanzado donde un aceite de motor mono-grado con API SL o se recomienda cualquier categoría "S" anterior.

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.**



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web <https://www.garagegulf.com/> o [www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com) o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

## Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Aplicación: para motores a gasolina

Tiene las siguientes aprobaciones		20W-50
API SL		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	19.5
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D445	172.5
Índice de Viscosidad	D 2270	130
Punto de Inflamación, °C	D 92	230
Punto de Escurrimiento, °C	D 97	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.8
Densidad@15°C, Kg/l	D 1298	0.885
Gravedad API	D 287	30.4
Ceniza Sulfatada %wt	D 874	0.9

Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓				✓

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.**



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web <https://www.garagegulf.com/> o [www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com) o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.