



Gulf MAX

Aceite de Motor para Vehículos Livianos

Descripción del Producto

Gulf MAX es un aceite de motor de calidad superior para vehículos livianos especialmente diseñado para unidades con motores tanto a gasolina y diesel, que tengan un número de años de servicio moderado. Todos los grados de viscosidad están formulados para exceder los requerimientos de los niveles de calidad API SL/SJ/CF.

Beneficios y Servicios

- Mejorada estabilidad termo-oxidativa minimiza la acumulación y depósitos de lodos, extendiendo la vida útil del aceite.
- Sus activos agentes limpiadores proveen limpieza superior al motor.
- Superior tecnología anti-desgaste minimiza el desgaste del motor, reduciendo los costos de mantenimiento.

Aplicaciones

- Viscosidades SAE 30, 40 y 50 son recomendadas para el uso en unidades con recorrido avanzado donde un aceite de motor mono-grado con API SJ / CF o previo es requerido.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Cumple con las siguientes Especificaciones		30	40	50
API SL/SJ/CF		X	X	X
Propiedades Típicas				
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos		
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	10.8	14.4	19.2
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D445	95	144.6	220
Índice de Viscosidad	D 2270	98	98	98
Punto de Inflamación, °C	D 92	230	242	254
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-12	-9	-6
TBN, mg KOH/g	D 2896	6.6	6.6	6.6
Densidad@15°C, Kg/l	D 1298	0.882	0.885	0.887
Ceniza Sulfatada %wt	D 874	1.29	1.29	1.29

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.