



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

Gulf Power Trac Plus

Aceite para Motores de Dos Tiempos Semi Sintético Libre de Humo

Descripción del Producto

Gulf Power Trac Plus es un aceite semi sintético de calidad premium libre de humo, diseñado para el uso en motores de dos tiempos enfriados por aire. Su formulación es a partir de materias primas de alta calidad, bases sintéticas y un especial paquete de aditivos que proporcionan una excelente protección al motor, mayor limpieza y baja emisión de humo en las diferentes condiciones de operación de los motores de dos tiempos.

Este producto cumple con las especificaciones API TC, JASO FD, ISO-L-EGD y los requerimientos de los principales fabricantes de motores de dos tiempos a nivel mundial.

Beneficios y Servicios

- Excelentes propiedades de lubricación y anti-desgaste, brindan una efectiva protección contra el rayado del pistón y el desgaste prematuro de los componentes del motor.
- Su formulación única proporciona un excelente control contra los depósitos en el motor, con un exhaustivo sistema de sellado, extendiendo la vida útil del motor sin pérdida de potencia.
- Su tecnología de aditivos bajos en cenizas previene la pre-ignición y el ensuciamiento de bujía.
- Las bases sintéticas utilizadas en la formulación reducen considerablemente la emisión de humo.
- La fácil miscibilidad con el combustible asegura mantener una mezcla homogénea aún en condiciones de bajas temperaturas ambientales.

Aplicaciones

- Recomendado para motores de dos tiempos motocicletas/Scooter de gran poder que operan bajo todo tipo de caminos y condiciones de tráfico.
- Adecuado para sistemas de lubricación por inyección directa de aceite y premezcla. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante para la relación de aceite/combustible. En caso de carecer de la misma, mezclar en una proporción de hasta 50:1.
- También es recomendado para vehículos de todo tipo de terreno con motores de dos tiempos de alto desempeño, equipos de jardinería y otra variedad de aplicaciones en donde se requiera este nivel de calidad.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.
WWW.LUBRISA.COM



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubriska.com/ / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Cumple las siguientes especificaciones		
API TC , JASO FD , ISO-L-EGD API TC, JASO FC FB.		
Propiedades Típicas		
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	8.5
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	59
Índice de Viscosidad	D 2270	116
Viscosidad brookfield, a -25°C, cP	D 2983	7440 (-25°C)
Punto de Inflamación, °C	D 93	125
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-25
TBN, mg KOH/g	D 2896	1.22
API	D 1298	31.1
Densidad @ 15.6°C, Kg/l	D 1298	0.9
Cenizas Sulfatadas, %wt	D 874	0.09
Color visual	Organoléptico	Rojo

Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓		✓	✓	✓

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.
WWW.LUBRISA.COM



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.