



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

Gulf Pride 3000 TC-W3

Aceite de Alto Desempeño para motores fuera de borda de 2 Tiempos

Descripción del Producto

Gulf Pride 3000 TC-W3 es un aceite lubricante de alto desempeño, libre de cenizas, desarrollado para cumplir con los requisitos más críticos de los motores fuera de borda de 2 tiempos enfriados por agua. Este aceite es adecuado para motores fuera de borda de inyección directa de combustible (DFI). Diseñado para enfrentar las condiciones más severas de operación de ambientes marinos y excede los más exigentes requerimientos de la NMMA (National Marine Manufacturers Association's) especificación NMMA TC-W3 ® (Certificación número RL-00400R). Su avanzada tecnología de aditivos libre de cenizas utilizada en este aceite proporciona una excelente lubricación y protección contra el desgaste y la oxidación.

Beneficios y Servicios

- La moderna tecnología en aditivos ayuda en la protección contra el rayado del pistón, asegurando una mayor limpieza del motor, minimizando los depósitos en la cámara de combustión y la obstrucción del puerto de encendido.
- Sus características detergentes libre de cenizas protege contra el pegado de los anillos, suciedad de las bujías, las fallas en el arranque y el pre-encendido.
- Sus agentes inhibidores de la corrosión protegen eficazmente contra la formación de óxido y la corrosión aún operando en ambientes marinos de agua salada.
- Asegura una fácil mezcla y homogénea con el combustible aún en condiciones de bajas temperaturas ambientales.

Aplicaciones

- Recomendado para motores fuera de borda de 2 Tiempos enfriados por agua de alto rendimiento que requieran un nivel de calidad NMMA TC-W3 ®.
- También está recomendado para motores fuera de borda de 2 Tiempos enfriados por agua, donde se requiera un nivel de calidad NMMA TC-W2 ®, NMMA TCW® u otros lubricantes de uso general.
- Uso adecuado en motores de 2 tiempos DFI (inyección directa de combustible) Evinrude, Mercury, Yamaha, Nissan y Tohatsu que requieren aceites de tal calidad.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web <https://www.garagegulf.com/> o www.gulfoilttd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

Especificaciones, Aprobaciones & Propiedades Típicas

Cumple las siguientes especificaciones		
NMMA TC-W3®.		
Propiedades típicas		
Parámetro de prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	6
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	31
Índice de viscosidad	D 2270	145
Viscosidad Brookfield, cP	D 2983	7440 (-25°C)
Punto de inflamación, °C	D 93	100 (212°C)
Punto de escurrimiento, °C	D 97	-30
API	D 1298	32.0
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.87
TBN, mgKOH/g	D 2896	9
Cenizas Sulfatadas, Ash %wt	D 874	0.04
Color	Visual	Verde

Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓		✓	✓	✓

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web <https://www.garagegulf.com/> o www.gulfoiltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.