



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

Gulf Pride 4004

Aceite de Alto Desempeño para motores fuera de borda de 4 Tiempos

Descripción del Producto

Gulf Pride 4004 es un aceite de motor de 4 tiempos de primera calidad (mezcla sintética) especialmente desarrollado para los motores fueraborda, intraborda/fueraborda y de embarcaciones personales más modernos de alto rendimiento a gasolina, refrigerados por agua. Está especialmente desarrollado para superar los requisitos de rendimiento de la especificación NMMA FC-W® (especificación de agua de cuatro ciclos) de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos. Este aceite de alta calidad está diseñado para las duras condiciones de funcionamiento del entorno marino y proporciona una excelente lubricación y protección contra el desgaste, los depósitos y el óxido y la corrosión.

Beneficios y Servicios

- La excepcional estabilidad al cizallamiento proporciona protección contra la pérdida de viscosidad, lo que genera una protección superior contra el desgaste de los motores que funcionan bajo carga alta/alta velocidad durante un período de tiempo prolongado.
- Los inhibidores de óxido avanzados protegen contra el óxido y la corrosión incluso en entornos marinos de agua salada.
- Buena fluidez a baja temperatura facilita el arranque en frío.
- Los agentes de limpieza activos brindan una limpieza superior del motor

Aplicaciones

- Recomendado y cumple con los requisitos de la garantía de los siguientes motores modernos de alto rendimiento de gasolina de 4 tiempos enfriados por agua que requieren aceite de calidad NMMA FC- W® .
- Motores fuera de borda: Honda ® , Mercury ® , Yamaha ® , Johnson ® /Evinrude ® , Bombardier/BRP ® , Suzuki ® , Nissan ® , Tohatsu ®
- Motores intraborda/fuera de borda: Mercruiser ® , Volvo Penta ® , OMC ® , Chrysler ® Marine, Crusader ® , Marine Power ® , Chevrolet ® , Ford ®
- Motos acuáticas: Honda® , Yamaha® , Bombardier/BRP® (Sea-Doo®) , Polaris®

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.
WWW.LUBRISA.COM



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubriska.com / www.gulfoilt.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

Especificaciones, Aprobaciones & Propiedades Típicas

Cumple las siguientes especificaciones		
NMMA FC-W		
Propiedades típicas		
Parámetro de prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Grados SAE	-	20W-40
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	19.55
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	192.4
Índice de viscosidad	D 2270	117
HTHS (after D 6278), cP	D 4683	3.8
Punto de inflamación, °C	D 92	230
Punto de escurrimiento, °C	D 97	-33
TBN,	D 2896	10
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.86
Fósforo, % wt	D 4047	0.076
Zinc, ppm	D 4951	< 10
Cenizas Sulfatadas, Ash %wt	D 874	0.85

Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓		✓		✓

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.
WWW.LUBRISA.COM



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilt.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.