



Gulf Pride 4T 4-Stroke Motorcycle Oil

Descripción del Producto

Gulf Pride 4T es un aceite lubricante de alto desempeño para motores a gasolina de cuatro tiempos, diseñado específicamente para cumplir con los requerimientos especiales de los motores de cuatro tiempos enfriados por aire. La combinación de bases lubricantes refinadas y aditivos de gran performance proveen protección al motor, caja de engranaje y embrague utilizados en las motocicletas de cuatro tiempos.

Este producto excede las especificaciones internacionales API SL y JASO MA 2 para los aceites lubricantes de motocicletas de cuatro tiempos y los requerimientos de los principales fabricantes a nivel mundial.

Disponible en tres diferentes viscosidades: SAE 10W30, SAE 10W40 y SAE 20W50.

Beneficios y Servicios

- Excelentes propiedades anti-desgaste protegen los componentes internos del motor y la caja, reduciendo los costos de mantenimiento.
- Muy Buena estabilidad térmica-oxidativa previene la formación de depósitos dañinos y controla el espesamiento del aceite, extendiendo la vida útil del aceite y del motor.
- Sus propiedades de control de la fricción elimina el deslizamiento del embrague y permite una más fácil conducción.
- Su mayor capacidad detergente / dispersante mantiene más limpio el motor reduciendo los costos de mantenimiento.
- Su efectiva propiedad inhibidora de la corrosión y el óxido permite alargar la vida de los componentes críticos del motor.

Aplicaciones

- Recomendado para motocicletas con motores de cuatro tiempos donde se requiere un nivel de servicio API SL y JASO MA 2.
- También recomendado para pequeños motores a gasolina de cuatro tiempos usados en generadores portátiles, bombas, equipos de jardinería y otras aplicaciones.

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Viscosidades		10W-40
Cumple las siguientes especificaciones		
API SL, JASO MA 2		X
Propiedades Típicas		
Parámetro de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	14
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	92.5
Índice de Viscosidad	D 2270	155
Punto de Inflamación, °C	D 92	236
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-45
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.78
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.8784
Ceniza Sulfatada, %wt	D 874	0.98
Color	D 1500	L 3.0
API	D 287	29.5

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web

www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.