



Gulf Rulimán HD

Grasa de Jabón de Sodio

Descripción de Producto

Gulf Rulimán HD-2 es una grasa de jabón de sodio, con muy buena resistencia a la separación del aceite, proveen efectiva protección contra la herrumbre y contra moderada presencia de agua.

La naturaleza fibrosa de la grasa permite una efectiva protección contra el polvo. Además, el jabón de Sodio posee la propiedad de brindar protección contra el óxido debido a su capacidad de emulsificar pequeñas cantidades de agua.

Gulf Rulimán HD-2 está específicamente diseñada para la lubricación de rodamientos automotrices, bajo condiciones de operación de altas velocidades, hasta 3500 rpm.

Por su resistencia moderada al agua y resistencia al calor, también puede ser utilizada en aplicaciones generales de engrases de vehículos.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Propiedades Típicas		
Grado NLGI	2	
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Color	Visual	Verde claro
Textura		Fibrosa
Jabón Espesante		Sodio
Punto de Goteo, °C	D 2265	185
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	13.6
Penetración trabajada con 60 golpes 25°C	D 217	265-295

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoiltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.