



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

Gulf Syngear FE

Aceite Sintético para Transmisiones y Diferenciales de Alto Rendimiento y Economía de Combustible

Descripción del Producto

Gulf Syngear FE 75W80 GL-5 es un lubricante sintético para engranajes, térmicamente estable y de larga vida, diseñado para mejorar la economía de combustible de los vehículos que utilizan transmisiones manuales provistas de diferentes sincronizadores, incluyendo los más recientes a base de carbono. Mezclado con bases sintéticas y un paquete de aditivos de tecnología avanzada que proporcionan una protección sin igual al tren de potencia, conllevando a una mayor durabilidad de los mismos y una mayor eficiencia en el consumo de combustible. Proporciona una excelente protección al conjunto de engranajes y rodamientos, siendo compatible con los diversos componentes dentro de la transmisión. También permite la extensión de intervalos de cambio del aceite.

Servicios y Beneficios

- Superiores propiedades lubricantes que ofrecen una mejor economía de combustible en comparación con el aceite de engranajes convencional.
- Utiliza tecnología superior de aditivos con modificadores de fricción que aseguran una muy buena compatibilidad con los materiales de los sincronizadores, incluyendo los más recientes a base de carbono.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa que ayuda para mantener los engranajes limpios por largos intervalos de tiempo y a su vez extender el periodo de cambio de manera significativa en comparación con aceites convencionales de transmisión.
- Efectiva protección contra la corrosión y la herrumbre que afecta a los componentes de las transmisiones y diferenciales.
- Sobresaliente fluidez a baja temperatura que asegura mayor suavidad y desempeño al cambio de velocidades.
- Estabilidad al corte excepcional que ayuda a mantener la viscosidad y la resistencia de la película lubricante para proteger las piezas contra el desgaste, incluso bajo condiciones severas de operación.

Aplicaciones

- Desarrollado exclusivamente para transmisiones manuales ZF equipados con sincronizadores convencionales (Sinter & Molybdenum), así como los últimos sincronizadores de carbono.
- Recomendado en últimas tecnologías de transmisiones manuales de Vehículos Comerciales que requieren lubricantes MAN 341 Z-4 y Volvo 97305.
- Adecuado para transmisiones manuales DAF, IVECO y RENAULT donde se requieran aceites de esta calidad.
- También son adecuados para su uso en transmisiones que requieren aceites para engranajes con requerimientos ZF TE-ML 16K.
- No se recomienda para transmisiones automáticas.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.
WWW.LUBRISA.COM



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Aplicación: caja de cambios con retarder, transmisiones manuales ZF

Cumple las siguientes especificaciones GRADO SAE		75W-80
API GL-5, GL-4		X
Volvo 97307		X
DAF, IVECO, Renault		X
ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF Approval Number: ZF003697)		X
MAN 341 Typ Z4		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad a 100 °C, cSt	D 445	9.75
Viscosidad a 40 °C, cSt	D 445	56
Índice de Viscosidad	D 2270	161
Viscosidad Brookfield, cP	D2983	60810 (-40°C)
Punto de Inflamación, °C	D 92	230
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-35
Densidad @ 15.5°C, Kg/l	D 4052	0.8558

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.
WWW.LUBRISA.COM



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.