



Gulf Pride 4T Ultra Plus

Aceite de rendimiento superior para motocicletas de 4 tiempos

Descripción del producto

Gulf Pride 4T Ultra Plus es un aceite para motocicletas de 4 tiempos de calidad superior desarrollado específicamente para cumplir con los requisitos especiales de las últimas motocicletas de 4 tiempos refrigeradas por aire de alto rendimiento. Estos se mezclan a partir de aceites base de calidad superior y aditivos de rendimiento especialmente seleccionados para brindar una excelente protección al motor, la caja de cambios y el embrague húmedo. Estos aceites superan la especificación JASO MA2 para aceites para motocicletas de 4 tiempos y los requisitos de los principales fabricantes mundiales de motocicletas de 4 tiempos.

Servicios y Beneficios

- La excelente estabilidad termooxidativa minimiza la formación de depósitos a alta temperatura, lo que facilita una mayor vida útil del motor y del aceite.
- Las excepcionales propiedades antidesgaste protegen el motor y los componentes de los engranajes para reducir los costos de mantenimiento
- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a minimizar el deslizamiento del embrague para una conducción suave y economía de combustible
- Proporciona un control excelente de los depósitos en los pistones, lo que conduce a una disipación de calor más rápida y una vida útil más prolongada del motor.
- La excelente estabilidad al corte ayuda a retener la viscosidad para mejorar la protección contra el desgaste
- La propiedad eficaz de inhibición del óxido y la corrosión garantiza una vida útil más larga de los componentes críticos del motor.

Aplicaciones

- Se recomiendan los grados de viscosidad SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40 y 20W-50 para los últimos motores de gasolina de 4 tiempos en motocicletas de alto rendimiento de todos los principales fabricantes mundiales.
- Producto SAE 5W-30 recomendado para modelos de motocicleta específicos que recomiendan este tipo de producto

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

www.lubrisa.com



Gulf Pride 4T Ultra Plus

Aceite de rendimiento superior para motocicletas de 4 tiempos

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Cumple con las siguiente Especificaciones		20W-50
API SN		X
JASO MA2		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de Pruebas	Método ASTM	Cifras Típicas
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	162,6
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	17,9
Índice de Viscosidad	D 2270	121
Punto de fluidez, °C	D 97	-30
Punto de inflamación, °C	D 92	208
Fósforo, (ppm)	D 4951	835
Zinc (ppm)	D 4951	920
Noack (% de pérdida)	D 5800	15,0
Densidad @ 15°C, (kg/m ³)	D 1298 / D 4052	881,9
Gravedad API	D 4052	28
Sulphated Ash, %wt	D 874	0.97
CCS, (cP en °C)	D 5293	8500 (-15 °C)
MRV, cP (a °C)	D 4684	22400 (-20)
Viscosidad a altas temperaturas HTHS @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s	D 4683	4.8

Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓		✓	✓	✓

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos. LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.