



GULF OIL INTERNATIONAL • LONDON, ENGLAND

## Gulf Syntrac 2T

*Sintético de baja emisión de humo para motocicletas de dos tiempos*

### Descripción del producto

**Gulf Syntrac 2T** es un lubricante sintético de rendimiento supremo especialmente desarrollado para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire de alto rendimiento. Su formulación única basada en fluidos de base sintética y aditivos de rendimiento avanzado garantiza una excelente protección del motor, limpieza y bajo nivel de humo incluso en condiciones de funcionamiento extremas. El producto supera las últimas especificaciones internacionales de JASO FD, ISO-L-EGD y API TC y los requisitos de los principales fabricantes mundiales de motocicletas y scooters de dos tiempos.

### Servicios y Beneficios

- Lubricidad excepcional que protege contra el raspado del pistón y el desgaste de los componentes del motor.
- La formulación avanzada brinda un control excepcional contra los depósitos del motor, el bloqueo del sistema de escape y una vida útil prolongada del motor sin pérdida de potencia
- El fluido base sintético especialmente seleccionado reduce el humo de escape visible
- La tecnología de aditivos bajos en ceniza evita el preencendido y la bujía
- La fácil miscibilidad con gasolina asegura una mezcla homogénea estable incluso a bajas temperaturas ambientales

### Aplicaciones

- Recomendado para motocicletas/ scooters de 2 tiempos de alta potencia que operan en diferentes condiciones.
- Adecuado para sistemas de lubricación de inyección de aceite y premezcla; siga las recomendaciones del fabricante para la relación aceite-combustible
- Adecuado para motores de 2 tiempos de alto rendimiento en vehículos todo terreno, motos de nieve, cortadoras de césped y otra variedad de aplicaciones que requieren aceites de esta calidad.
- También recomendado para aplicaciones que especifican ISO-L-EGC/ JASO FC o aceites de categoría inferior para un rendimiento superior

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.**  
**WWW.LUBRISA.COM**



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web [www.lubrisa.com](http://www.lubrisa.com) / [www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com) o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



## Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

<i>Cumple con las siguientes especificaciones</i>		
<b>API TC</b>		
JASO FB, FD		
ISO-L-EGD		
<b>Propiedades típicas</b>		
<b>Parámetros de prueba</b>	<b>Método ASTM</b>	<i>Valores típicos</i>
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	49
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	8.45
Índice de viscosidad	D 2270	147
Punto de inflamación, °C	D 93	216
Punto de fluidez, °C	D 97	-57
TBN, mg KOH/g	D 2896	1.50
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.863
Ceniza sulfatada, % en peso	D 874	0.13



## Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓			✓	✓

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LUBRISA S.A.**  
**WWW.LUBRISA.COM**



Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web [www.lubrisa.com](http://www.lubrisa.com) / [www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com) o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.