



## Gulf Syntrac 4T

### Aceite sintético de motocicleta de 4 tiempos

#### Descripción del producto

Gulf Syntrac 4T es un aceite sintético para motores de gasolina de 4 tiempos desarrollado específicamente para cumplir con los requisitos especiales.

Requisitos de las últimas motocicletas de 4 tiempos enfriadas por aire de alto rendimiento. Se mezcla de calidad superior existencias de base y tecnología avanzada de aditivos para superar los requisitos de lubricación más exigentes de modernas motocicletas de 4 tiempos. Proporciona una excelente protección para el motor, la caja de cambios y el embrague húmedo utilizado en 4-motos de carrera y asegura el más alto grado de confiabilidad incluso en condiciones de operación severas. Es adecuado para una amplia gama de temperaturas ambiente. Este aceite cumple con las especificaciones de API SL, JASO MA (SAE 10W-40), MA2 (SAE 5W-40) y los requisitos de los principales fabricantes mundiales de motocicletas de 4 tiempos.

#### Características y beneficios

- Excelente estabilidad termo-oxidativa que minimiza los depósitos y controla el espesamiento del aceite facilitando vida extendida del motor y del aceite.
- Excepcionales propiedades antidesgaste que protegen los componentes vitales del motor y de los engranajes y reducen costos de mantenimiento.
- Las propiedades de fricción controladas eliminan el deslizamiento del embrague y aumentan la potencia / economía de combustible y mejora la manejabilidad.
- Los detergentes / dispersantes especiales utilizados en este aceite aseguran pistones más limpios que conducen a un calor más rápido disipación y mayor duración del motor
- Excelente estabilidad al cizallamiento que mantiene la viscosidad en ambientes de alta temperatura y alto cizallamiento proporciona una mejor protección contra el desgaste
- Excelentes propiedades de baja temperatura permiten un fácil arranque a bajas temperaturas ambiente y asegurar una lubricación efectiva y protección contra el desgaste en el arranque
- Las características de baja volatilidad reducen el consumo de petróleo y la contaminación por hidrocarburos
- Propiedad efectiva de inhibición de herrumbre y corrosión asegura una mayor vida útil de los componentes críticos del motor

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web [www.lubrisa.com/](http://www.lubrisa.com/) [www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com) o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.

## Aplicaciones

- Recomendado para motores de gasolina de 4 tiempos avanzados en motocicletas de alto rendimiento de liderazgo fabricantes globales que operan en un amplio rango de temperaturas ambiente

## Especificaciones y propiedades típicas

Cumple con las siguientes especificaciones		10W-40
API SL, JASO MA		x
JASO MA2		
Propiedades Típicas		
Parámetro de Prueba	Metodos ASTM	Valores Típicos
Viscosidad 100°C, cSt	D 445	14.30
Índice de Viscosidad	D 2270	154
Punto de Inflamación, °C	D 92	246
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.10
Densidad@15°C, Kg/l	D 1298	0.869
Ceniza Sulfatada %wt	D 874	1.26

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web [www.lubrisa.com/](http://www.lubrisa.com/) / [www.gulfoilt.com](http://www.gulfoilt.com) o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.