



Gulf Two Stroke

Aceite para Motores de 2-Tiempos

Descripción del Producto

Gulf Two Stroke es un aceite lubricante de gran desempeño disponible para el uso en motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire en una amplia gama de aplicaciones.

La mezcla de aceites bases de alta calidad y con un paquete de aditivos cuidadosamente seleccionados proveen de excelente protección y máxima limpieza en las fases críticas de operación de los motores de dos tiempos.

Cumple con los niveles de calidad API TC, JASO FB.

Beneficios y Servicios

- Excelente protección lubricante contra el rayado de los pistones y el prematuro desgaste de los componentes del motor.
- La avanzada tecnología de los aditivos empleados proporciona un exhaustivo control de los depósitos en el motor.
- Su formulación baja en cenizas previene los problemas de pre-ignición y de fallas del encendido.
- Su fácil disolución con el combustible asegura una mezcla homogénea aún a bajas temperaturas ambientales.

Aplicaciones

- Recomendado para motores de dos tiempos que requieran un nivel de calidad API TC y JASO FB especialmente indicado para todas las motocicletas con circuito de refrigeración aire y se mezcla con el combustible.
- Disponible tanto para sistemas de inyección directa del combustible como para sistemas con pre mezcla, siguiendo las recomendaciones del fabricante para la proporción de la mezcla. De no contar con la misma puede dosificarse en proporciones de hasta 50:1.
- También se recomienda para motores de dos tiempos en otras aplicaciones que requieran este nivel de calidad.

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

www.lubrisa.com



Gulf Two Stroke

Aceite para Motores de 2-Tiempos

Especificaciones y Propiedades Típicas

Aplicación: motores de dos tiempos enfriados por aire, aplicación multipropósito.

Cumple las siguientes especificaciones		
API TC		
JASO FB		
Propiedades Típicas		
Parámetro de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Color		Verde
Viscosidad @ 100 °C, mm ² /s	D 445 / DIN 51562	10.7
Viscosidad @ 40 °C, mm ² /s	D 445 / DIN 51562	92
Índice de Viscosidad	D 2270	95
Punto de Inflamación, °C	D 92 / ISO 2592	235
Punto de fluidez, °C	D 97 / ISO 3016	-20
Densidad @ 15 °C, g/cm ³	D 4052	0,87
Ceniza Sulfatada %wt	D 874	0.09
TBN, mg KOH/g	D 2896	0.8
Gravedad API		28

Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓		✓	✓	✓

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

www.lubrisa.com