

## GR--100

### GREASE REMOVER MASTER

### Desengrasante Industrial

**GREASE REMOVER** es un desengrasante--detergente que limpia los lugares de forma fácil y rápida. Contiene una combinación óptima de agentes humectantes, surfactantes, emulsionantes, secuestrantes de dureza y solventes. Es un formulado agradable con el medio ambiente (libre de fosfatos), soluble en agua, en toda proporción.

GR--100 está formulado para resolver fácil y económicamente una gran variedad de tareas de limpieza y mantenimiento.

#### USOS Y BENEFICIOS

- Utilizado en la limpieza de motores automotrices, máquinas, equipos, herramientas, imprentas, sistemas de ventilación.
- Desengrasante de piezas metálicas, pisos, y superficies afines.
- Excelente descarbonizante y desengrasante para piezas de aluminio y metales, contiene inhibidores de corrosión.
- No afecta los materiales como plásticos, cauchos, ni accesorios eléctricos.
- Reacciona químicamente al entrar en contacto con la suciedad descomponiendo y facilitando las tareas de limpieza pesada.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>APARIENCIA:</b>	LIQUIDA
<b>OLOR:</b>	LIMON
<b>COLOR:</b>	ROJO TRASLÚCIDO
<b>PH DIRECTO:</b>	7
<b>PUNTO DE FUSIÓN</b>	30F
<b>PUNTO DE INFLAMABILIDAD</b>	>200 F
<b>DENSIDAD</b>	1005 g/cc
<b>SOLUBILIDAD:</b>	Completa en agua 100%
<b>FORMA DEL PRODUCTO:</b>	
Liquida Agua:	Entre 80.0 -88.0% Glicol Entre 0.0 - 8.0%

NO TÓXICO, LIBRE DE FOSFATOS, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

#### INSTRUCCIONES DE USO

Se puede aplicar con mopa, cepillo o pulverizador, alcanza una dilución en agua hasta en 10 partes.

Km 4 ½ Vía a Daule, Mapasingue Oeste Calle 2 da, entre Av. 3ra y Av. 4ta.

Telf: 2001211 – 2001299 Cel: 097662575 – 099272496

[galvarado@chemmaster.com.ec](mailto:galvarado@chemmaster.com.ec)

[www.chemmaster.com.ec](http://www.chemmaster.com.ec)

### TABLA SUGERIDA DE DILUCIÓN

APLICACIONES	GR--100	AGUA
Motores a diésel	1 parte	1 parte
Motores, máquinas, equipos.	1 parte	1 parte
Limpieza y descarbonizado de culatas, pistones de aluminio y pisos con suciedad penetrada.	Aplicar el producto puro	
Desengrase de piezas mecánicas por inmersión	1 parte	1 parte
Maquinaria pesada	1 parte	Hasta 4 partes
Limpieza de interior y exterior de aviones	1 parte	Hasta 5 partes
Limpieza de filtros y conductos de acondicionadores de aire	1 parte	Hasta 5 partes
Limpieza de filtros de aire	1 parte	Hasta 2 partes
Limpieza de piezas de imprentas	1 parte	Hasta 4 partes

**\*Se recomienda probar diferentes diluciones del producto, antes de establecer un procedimiento de limpieza.**

### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

El producto debe ser aplicado con equipo de protección personal como norma básica de seguridad.

En caso de contacto accidental en ojos, cara o piel, enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos, si los síntomas persisten acudir al médico.

Almacenar en lugar fresco, ventilado y alejado de niños y animales.

**CHEM MASTER Cía. Ltda., ofrece además asistencia técnica en la utilización de sus productos sin ningún costo adicional.**

Km 4 ½ Vía a Daule, Mapasingue Oeste Calle 2 da, entre Av. 3ra y Av. 4ta.

Telf: 2001211 – 2001299 Cel: 097662575 – 099272496

[galvarado@chemmaster.com.ec](mailto:galvarado@chemmaster.com.ec)

[www.chemmaster.com.ec](http://www.chemmaster.com.ec)