

**GR--100**

**GREASE REMOVER MASTER**

**Desengrasante Industrial**

**GREASE REMOVER** es un desengrasante--detergente que limpia los lugares de forma fácil y rápida. Contiene una combinación óptima de agentes humectantes, surfactantes, emulsionantes, secuestrantes de dureza y solventes. Es un formulado agradable con el medio ambiente (libre de fosfatos), soluble en agua, en toda proporción.

GR--100 está formulado para resolver fácil y económicamente una gran variedad de tareas de limpieza y mantenimiento.

### **USOS Y BENEFICIOS**

- Utilizado en la limpieza de motores automotrices, máquinas, equipos, herramientas, imprentas, sistemas de ventilación.
- Desengrasante de piezas metálicas, pisos, y superficies afines.
- Excelente descarbonizante y desengrasante para piezas de aluminio y metales, contiene inhibidores de corrosión.
- No afecta los materiales como plásticos, cauchos, ni accesorios eléctricos.
- Reacciona químicamente al entrar en contacto con la suciedad descomponiendo y facilitando las tareas de limpieza pesada.

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**APARIENCIA:** Liquida  
**OLOR:** característico  
**COLOR:** Rojo Traslúcido  
**pH directo:** 10  
**pH 1% solución:** 8  
**DENSIDAD 20°C (g/cm<sup>3</sup>):** 0,99 – 1.05  
**SOLUBILIDAD:** Completa en agua 100%  
**NO TÓXICO, LIBRE DE FOSFATOS, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE**

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Se puede aplicar con mopa, cepillo o pulverizador, alcanza una dilución en agua hasta en 10 partes.

Km 4 ½ Vía a Daule, Mapasingue Oeste Calle 2 da, entre Av. 3ra y Av. 4ta.

Telf: 2001211 – 2001299 Cel: 097662575 – 099272496

[galvarado@chemmaster.com.ec](mailto:galvarado@chemmaster.com.ec)

[www.chemmaster.com.ec](http://www.chemmaster.com.ec)

**TABLA SUGERIDA DE DILUCIÓN**

<b>APLICACIONES</b>	<b>GR--100</b>	<b>AGUA</b>
Motores a diésel	1 parte	1 parte
Motores, máquinas, equipos.	1 parte	1 parte
Limpieza y descarbonizado de culatas, pistones de aluminio y pisos con suciedad penetrada.	Aplicar el producto puro	
Desengrase de piezas mecánicas por inmersión	1 parte	1 parte
Maquinaria pesada	1 parte	Hasta 4 partes
Limpieza de interior y exterior de aviones	1 parte	Hasta 5 partes
Limpieza de filtros y conductos de acondicionadores de aire	1 parte	Hasta 5 partes
Limpieza de filtros de aire	1 parte	Hasta 2 partes
Limpieza de piezas de imprentas	1 parte	Hasta 4 partes

**\*Se recomienda probar diferentes diluciones del producto, antes de establecer un procedimiento de limpieza.**

**PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES**

El producto debe ser aplicado con equipo de protección personal como norma básica de seguridad.

En caso de contacto accidental en ojos, cara o piel, enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos, si los síntomas persisten acudir al médico.

Almacenar en lugar fresco, ventilado y alejado de niños y animales.

**CHEM MASTER Cía. Ltda., ofrece además asistencia técnica en la utilización de sus productos sin ningún costo adicional.**

Km 4 ½ Vía a Daule, Mapasingue Oeste Calle 2 da, entre Av. 3ra y Av. 4ta.

Telf: 2001211 – 2001299 Cel: 097662575 – 099272496

[galvarado@chemmaster.com.ec](mailto:galvarado@chemmaster.com.ec)

[www.chemmaster.com.ec](http://www.chemmaster.com.ec)