



Gulf MAX

Aceite de Motor para Vehículos Livianos

Descripción del Producto

Gulf MAX es un aceite de motor de calidad superior para vehículos livianos especialmente diseñado para unidades con motores tanto a gasolina y diésel, que tengan un número de años de servicio moderado. Todos los grados de viscosidad están formulados para exceder los requerimientos de los niveles de calidad API SL/CF.

Beneficios y Servicios

- Mejorada estabilidad termo-oxidativa minimiza la acumulación y depósitos de lodos, extendiendo la vida útil del aceite.
- Sus activos agentes limpiadores proveen limpieza superior al motor.
- Superior tecnología anti-desgaste minimiza el desgaste del motor, reduciendo los costos de mantenimiento.
- Buena fluidez a baja temperatura ayuda a facilitar los arranques en frío.
-

Aplicaciones

- Recomendado para vehículos de gasolina de alto rendimiento, multiválvulas, turboalimentados y sobrealimentados y también para vehículos livianos con motor a diésel que requiere aceite de calidad API SL & API CF.
- Viscosidades SAE 40 son recomendadas para el uso en unidades con recorrido avanzado donde un aceite de motor mono-grado con API SL o se recomienda cualquier categoría "S" anterior.

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

www.lubrisa.com



Gulf MAX
Aceite de Motor para Vehículos Livianos

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Cumple con las siguientes Especificaciones	40	
API SL	X	
Propiedades Típicas		
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	15
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D445	149.5
Índice de Viscosidad	D 2270	100
Punto de Inflamación, °C	D 92	224
Punto de Escurrimiento, °C	D 97	-21
TBN, mg KOH/g	D 2896	6.6
Gravedad específica @15°C, Kg/l	D 1298	0.893
Gravedad API	D 287	28.8
Ceniza Sulfatada %wt	D 874	1.29

Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓		✓		✓

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.