



Gulf Chassis Grease

Grasa de Jabón de Calcio

Descripción de Producto

Gulf Chassis Grease es una grasa elaborada con jabón de calcio y aceites básicos altamente refinados, recomendada para aplicaciones donde una gran resistencia al agua y a temperaturas moderadas es requerida.

Gulf Chassis Grease está disponible en los grados NLGI 2, recomendándose su uso para rangos de temperaturas de trabajo entre -10°C a 80 °C máximo.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Para motores a Diesel

Aplicación: grasa para chasis.

Propiedades Típicas		
Grado NLGI		2
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Color	Visual	Rojo
Textura		Suave
Jabón Espesante		Calcio
Punto de Goteo, °C	D 2265	110
Penetración trabajada con 60 golpes	D 217	270
Rango de temperatura de operación, °C		-20 °C a 140 °C
Estabilidad mecánica, variación de la penetración 10000 y 60 golpes, %	NTC 1731	10
Separación de aceite, %		0.8%
Contenido de Agua, %masa		0.8
Corrosión a la lámina de Cobre		1a
Ácido Oleico, gr ácido oleico/100 gr muestra, %		0.4
Punto de Inflamación	D 92	232
Tipo de aceite base		Mineral
Viscosidad de aceite base a 40°C	D 445	90
Viscosidad de aceite base a 100°C	D 445	12.6

Presentaciones:

181 kg (400 lb)	16 kg (35 lb)
✓	✓

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

www.lubrisa.com