



Gulf Super Duty CF-4

Mineral Engine Oil for Heavy Duty Diesel Engines

Descripción del Producto

Gulf Super Duty CF-4 es un aceite de motor mineral para motores diésel de servicio pesado para uso en motores diésel de aspiración natural y turboalimentados que funcionan en condiciones de moderadas a severas. Están formulados a partir de aceites base altamente refinados y aditivos de rendimiento probados para brindar protección general al motor en una variedad de condiciones operativas. Ayuda a proteger los componentes del motor contra el desgaste excesivo para prolongar la vida útil del motor.

Gulf Super Duty CF-4 proporciona una protección mejorada contra depósitos y es adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera de carretera donde se recomienda este tipo de lubricante.

Servicios y Beneficios

- La estabilidad termo oxidativa mejorada controla la acumulación y los depósitos de lodos.
- Una mejor detergencia reduce los depósitos y mantiene los motores más limpios.
- Una buena dispersancia ayuda a controlar el espesamiento y el desgaste del aceite inducido por el hollín.
- Mantener la estabilidad al corte en grado ayuda a reducir el consumo de aceite y el desgaste.
- Las buenas propiedades de inhibición de la corrosión brindan protección contra la corrosión y el desgaste.

Aplicaciones

- Para motores diésel turboalimentados y de aspiración natural de todos los principales fabricantes de motores que requieren aceites de calidad API CF-4.
- Para aplicaciones en carretera, incluidas aplicaciones de servicio liviano y pesado.
- Para motores diésel de servicio pesado utilizados en minería, construcción, agricultura y otras aplicaciones fuera de carretera.

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

www.lubrisa.com



Gulf Super Duty CF-4

Mineral Engine Oil for Heavy Duty Diesel Engines

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Aplicación: para motores de servicio pesado a Diesel y vehículos livianos a gasolina.

Cumple las siguientes especificaciones		25W-60
CF-4/SL		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	250
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	25.00
Índice de Viscosidad	D 2270	127
Punto de Inflamación, °C	D 92	238
Punto de Escurrecimiento, °C	D 97	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.0
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.887
Densidad @ 15°C, lb/gal	D 1298	7.42
Gravedad API	D287	28.8
Cenizas Sulfatadas, %wt	D 874	1.1
Fósforo, %wt	D 4927	0.07

Presentaciones:

55 galones	5 galones	2.5 galones	CJ 1X6 galones	CJ 1X12 litros	Granel
✓	✓	✓			✓

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

www.lubrisa.com