



## Gulf Multi GTS

### Aceite de Motor para Vehículos Livianos

#### Descripción del producto

**Gulf Multi GTS** Es un aceite semisintético de motor para automóviles de alta calidad, diseñado para la generación anterior de vehículos de pasajeros de alto rendimiento, con motores a gasolina y diésel de servicio liviano. Está formulado utilizando aceites base seleccionados de buena calidad y aditivos de desempeño específicos para proporcionar una excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión. Ha sido desarrollado para superar los requisitos de rendimiento de la clasificación API SJ/CD.

#### Características y Beneficios

- Mejor estabilidad termo-oxidativa, lo que minimiza la formación de depósitos y lodos.
- Inhibidores de óxido eficaces que reducen la formación de óxido en las partes críticas del motor.
- Tecnología avanzada antidesgaste que minimiza el desgaste del motor y, por lo tanto, reduce los costos de mantenimiento.
- Buen desempeño de mantenimiento del grado de viscosidad, que garantiza una lubricación confiable incluso bajo cargas elevadas y altas temperaturas de operación.

#### Aplicaciones

- Recomendado para automóviles de pasajeros con motores a gasolina turboalimentados y vehículos diésel de servicio liviano que requieren aceites de calidad API SJ y API CD
- También puede utilizarse en vehículos más antiguos donde se recomienda un aceite con categorías de servicio API SH, SG, SF o con categoría comercial CC. Specifications, Approvals & Typical Properties
- Vida útil de uso del lubricante 10W30, tenga como recorrido máximo hasta 5000km, garantizando que durante todo este recorrido las propiedades físicas y químicas del lubricante no varíen con sus características semisintéticas.

#### Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Cumple con las siguientes aprobaciones	10W-30	
API CD	X	
Tiene las siguientes aprobaciones		
API SJ	X	
Propiedades típicas		
Parametros de prueba	ASTM Method	VALORES TIPICOS
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	10.4
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	69
Índice de viscosidad	D 2270	138
Punto de inflamación, °C	D 92	218
Punto de fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.0
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.871
Cenizas sulfatadas, %wt	D 874	0.83
Vida útil		5000 km

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.