



## Gulf Rust Prevention ISO 32

*Aceite para la limpieza, lubricación y preservación de armamento ligero y pesado*

### Descripción del Producto:

**Gulf Rust Prevention ISO 32** es un lubricante elaborado con bases **Grupo II/III**, de alta calidad, formulado específicamente como película anticorrosiva de elevada resistencia y durabilidad. Este producto ofrece una protección excepcional contra los efectos de la corrosión, la humedad y las condiciones ambientales adversas, creando una barrera protectora duradera sobre las superficies metálicas.

Posee excelentes propiedades de lubricación, antidesgaste y extrema adherencia, lo que lo convierte en la solución ideal para la preservación y mantenimiento de armamento ligero y pesado. Su fórmula avanzada proporciona una protección integral contra el óxido y la corrosión, incluso en entornos de alta humedad, salinidad o cambios bruscos de temperatura.

### Principales características:

- **Alta resistencia a la corrosión:** Forma una película protectora flexible y duradera que repele el agua y previene la oxidación.
- **Excelente lubricación y antidesgaste:** Reduce la fricción entre piezas móviles y prolonga la vida útil de los componentes.
- **Adherencia superior:** Se adhiere firmemente a las superficies metálicas, resistiendo el escurrimiento y la pérdida de protección.
- **Versatilidad:** Indicado para la protección de armas de fuego, maquinaria industrial, herramientas y equipos expuestos a condiciones ambientales agresivas.

### Especificaciones, aprobaciones y propiedades típicas

| Cumple con las siguientes especificaciones |             | ISO 32          |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| ISO/IEC 17025:2018                         |             | X               |
| Propiedades típicas                        |             |                 |
| Parámetros de prueba                       | Método ASTM | Valores típicos |
| Color                                      | Visual      | Incoloro        |
| Viscosidad @ 100 °C, cSt                   | D 445       | 5.4             |
| Viscosidad @ 40 °C, cSt                    | D 445       | 32              |
| Índice de viscosidad                       | D 2270      | 102             |
| Punto de inflamación, °C                   | D 92        | 205             |
| Punto de fluidez, °C                       | D 97        | -30             |
| Peso específico, Kg/l                      | D 1298      | 0.84            |
| Prueba de Gabinete                         | D 1748      | 300 horas       |
| PH Puro                                    |             | 9               |
| Viscosidad @ 10 °C, Cps                    | D 7042      | 130-175         |

### Presentaciones:

| 55 galones | 5 galones | 2.5 galones | CJ 1X6 galones | CJ 1X12 litros | Granel |
|------------|-----------|-------------|----------------|----------------|--------|
| ✓          | ✓         |             |                |                |        |

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos. La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web o consultando con su distribuidor autorizado GULF más cercano.

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación y puede estar sujeta a modificaciones. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja de datos sea actual antes de usar el producto. No se otorga ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.

[www.lubrisa.com](http://www.lubrisa.com)